

 **翰優企業有限公司**  
**Hain-Yo Enterprises Co., Ltd**  
**空轉式上封水精密陶瓷閥安裝說明書**

適用型號：GH16GJ

說明：GH16GJ精密陶瓷閥是一種空轉式上封水閥芯，空轉式上封水結構對龍頭的外觀更加美觀，也可另外搭配側邊出水龍頭；此閥芯是再藉由閥體下蓋2個定位點與水龍頭閥座加工後的2個定位孔，及冷熱水進出水口相互對應配合組裝，然後再用螺帽適當鎖緊固定。

功能：

1. 空轉式上封水閥結構簡單，龍頭的外觀加工可提高水嘴，藉此讓水龍頭的外觀更加美觀，也可另外搭配側邊出水龍頭；再以搖桿聯結傳動座及上蓋，藉以傳動上陶瓷片進行開關水及控制冷熱溫水。
2. 本產品從關閉到開啟位置，其開啟角度 $22^{\circ}$ ，冷水旋轉方向為逆時針方向，角度為 $0^{\circ}\sim 50^{\circ}$ ，反之，熱水旋轉方向為順時針方向，角度為 $0^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 。（圖一）

安裝方法：

1. 要安裝本產品前，請先確認冷熱水終端供水管道正確之位置。
2. 請確保冷熱水終端供水管道，右邊是冷水供水管道，左邊是熱水供水管道時，再藉由下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座上 2 個定位孔確實定位裝配，再以螺帽將精密陶瓷閥適當鎖緊固定。（圖一）
3. 螺帽鎖緊扭力建議：70kgf-cm ~ 80kgf-cm 範圍內。
4. 使用冷熱水溫度條件建議：  
建議使用溫度： $3.9^{\circ}\text{C}\sim 82^{\circ}\text{C}$  ( $39^{\circ}\text{F}\sim 180^{\circ}\text{F}$ )
5. 最高耐壓建議：500PSI
6. 當完成裝配後，請確認水龍頭開啟時，應先從冷水開啟，以確保安全。

